

- zalecane
- dopuszczalne

Specyfikacja techniczna																																						
	Typ	Typ Bosch	Nr artykułu		Ilość sztuk w opakowaniu	Długość całkowita	Długość robocza (uzębienia)	Szerokość	Grubość	Uzębienie	Materiał	Stal nierdzewna	Metal	Blachy	Rury metalowe	Metale kolorowe	Aluminium	Rury stalowe i odlewane	Materiały zbrojone włóknem szklanym	PVC / Tworzywa sztuczne	Rury i profile	Drewno z gwoździami	Lite drewno	Płyty wiórowe	Sklejki i płyty drewnopochodne	Gałęzie	Piaskowiec	Materiały porowate	Płyty warstwowe	Płyty kartonowo-gipsowe	Gazobeton	Cegły	Dachówki	Tynk	Płytki ceramiczne			
					mm	mm	mm	mm	mm	TPI (zęb./cal)																												
INOX	RCM30B		752043	3	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•						0																			
	RCM40B		752044	3	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•						0																			
	RCM50B		752045	3	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•						0																			
	RS10	S518EHM	752035	2	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	•	0						•																			
METAL	RM30B	S918AF	752008	5	150,0	128,5	16,0	0,90	1,0	24	BiM		•	0	0																							
	RM31B	S918BF	752009	5	150,0	128,5	16,0	0,90	1,8	14	BiM		•	0	0	0	0																					
	RM34B	S922AF	752012	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		•	•	0	0																						
	RM42B	S1122EF	752014	5	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		•	•	0	0																						
	RM36B	S922BF	752016	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	•	0	•		0	0																			
	RM11B	S422BF	752015	5	100,0	78,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•			•		0	0																			
	RPM30B	S123XF	752018	5	150,0	128,5	19,0	0,90	progresywne	8-14	BiM		•	0	0	•		•	0	0		0																
	RM43B	S1122BF	752017	5	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	0	•	•		0	0																			
	RM35B	S922EF	752013	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		•	0	•																							
	RM44B	S1120CF	752021	3	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		•		•	0		0				0																
	RM50B	S1025VF	752019	5	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		•	0	•			0																				
RM37B	S920CF	752020	3	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		0		•			•				0																	
METAL + DREWNO	RD30B	S922VF	752022	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•	0	•		0		0	0		0																
	RD70B	S1222VF	752023	5	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•		•	0		0	0	0		0																
	RPD40B	S3456XF	752024	5	200,0	178,5	19,0	1,25	progresywne	6-12	BiM		•						0	0		•	0	0														
	RD40B	S1122HF	752005	200	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM											•																
	RD50B	S1110DF	752028	3	225,0	203,5	22,0	1,60	4,3	6	BiM		0									•	•	•														
	RD32B	S711DF	752026	5	150,0	128,5	19,0	1,26	4,3	6	BiM								0	•		•	0	0														
	RW50B	S1411DF	752027	5	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM									•		•	•	•														
RD31B	S611DF	752025	5	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM								0	•	•	•	•	•															
DREWNO	RW10	S644D	752030	5	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS								•				•	0														
	RW70	S1344D	752031	5	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS								•				•	0	0													
	RPW80	S2345X	752033	5	200,0	178,5	19,0	1,25	progresywne	6-10	HCS								0				•	•														
	RW60	S1111K	752029	5	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS												0															
	RW30	S1531L	752032	5	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS															•												
KAMIEN	RB50	S1543HM	752040	1	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC																•	•										
	RB70	S1243HM	752041	1	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																•	•										
	RB90	S2243HM	752042	1	455,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																•	•										
SPECJALNE	RW20	S828D	752034	5	150,0	128,5	19,0	1,00	4,3	6	HAS																											
	RC10	S1130RIFF	752039	2	225,0	203,5	19,0	1,25	nasyp 30		HM/TC							•	0															0	0	0	0	
	RS20	S641HM	752036	2	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HM/TC									•	0								0	•	•	•	0	0	0	0		
	RS70	S1241HM	752037	2	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC									•	•								0	0	•	0	0	0	0	0		
	RS80	S2041HM	752038	2	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC									•	•								0	0	•	0	0	0	0	0		

Akcesoria

Akcesoria